

Gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies

Composiet anticato

Wij adviseren onderstaand gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies goed door te lezen en op te volgen.

Eigenschappen

Composiet is een machinaal vervaardigde, hoogwaardige steensoort, bestaande uit kwartsdeeltjes, kleurstoffen, toevoegingen en harsen. Het oppervlak is dusdanig gesloten, dat het intrekken van vuil, vetten en kleurstoffen bijna niet mogelijk is. Wel kan aan het oppervlak hardnekkige vervuiling achterblijven. Composiet werkbladen zijn gevoelig voor contact met sterk alkalische middelen. Deze middelen hebben een nadelig effect op de kleurpigmenten en kunnen de kleur zelfs onherstelbaar laten verdwijnen.

Onderhoudsadvies

- Voor het dagelijks onderhoud van uw werkblad adviseren wij een vloeibaar schuurmiddel (bijv. CIF cream):
 - op het oppervlak aanbrengen met vochtige doek of de zachte kant van een spons.
 - met stevige, draaiende bewegingen de oppervlaktevervuiling verwijderen.
 - naspoelen met veel warm water.
 - belangrijk: goed droog maken met een schone droge doek.
 - bij hardnekkige vervuiling of vlekken, afhankelijk van het resultaat, bovenstaande behandeling meerdere keren herhalen.
- Voor het periodieke onderhoud van het werkblad, de bijgeleverde product gebruiken. Volg de aanwijzingen op de verpakking. Vlekken eerst verwijderen, niet over vlekken heen gebruiken, hierdoor sluit u de vlek op.
- Voor spoelbakken van composiet geldt hetzelfde als voor de werkbladen.



Gebruiksvoorschriften om problemen voorkomen

- Verwijder vlekken, vuil en vet direct van het blad.
- Ga nooit op het werkblad zitten of staan, dit kan breuk veroorzaken.
- Zet nooit een hete pan rechtstreeks op het werkblad. Voorkom hitte tegen de achterwand en plinten. Dit kan breuk en/of verkleuring veroorzaken.
- Laat de onderbouwvaatwasser niet met geopende deur uitdampen.
- Vermijd het contact met scherpe voorwerpen of chemicaliën.
- Laat geen harde voorwerpen op het blad of op de rand vallen of stoten.
- De alkalische middelen waarmee u in ieder geval het contact met het composiet werkblad moet voorkomen zijn onder andere alle gootsteen ontstoppers, ovenreinigers, vaatwassertabletten, middelen met chloor en bleek, (verf-) oplosmiddelen enz. Deze middelen hebben een nadelig effect op de kleurpigmenten en kunnen de kleur zelfs onherstelbaar laten verdwijnen.
- Maak gebruik van een snijplank: de hardheid van het werkblad is vele malen groter dan een mes waardoor restanten van een mes zich op het werkblad kunnen afzetten.

Garantie

Dit product is met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor kwaliteit gemaakt en op mogelijke gebreken gecontroleerd. Kijk in de garantiebepalingen voor de garantievoorwaarden van dit product.

Niet onder garantie vallen:

- Gebreken ten gevolge van verkeerde of onzorgvuldige montage, gebruik van verkeerde montagematerialen indien u zelf de montage heeft verzorgd. Zie hiervoor ook het montagevoorschrift.
- Gebruiksschade o.a. veroorzaakt door mechanische of thermische belasting.
- Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, verwaarlozing, onjuist of onoordeelkundig gebruik of behandeling dan wel gebruik dat niet overeenkomt met gangbaar, huishoudelijk gebruik.
- Eigenschappen die van nature in het materiaal voorkomen. Voor composiet kunnen dit onder andere zijn: kleine putjes, pigment concentraties, dissonanten en structuur disharmonie.



Roestvrijstalen spoelbakken

Reinigen

Roestvrijstalen spoelbakken kunnen het beste gereinigd worden met behulp van een vloeibaar schuurmiddel (bijv. CIF cream) en een sponsje of (huishoud)-afwasborstel. Hiermee kan ook eventuele bruine aanslag op de bodem van de bak verwijderd worden.

Krassen

Ondanks dat roestvrijstaal een uitermate duurzaam product is, is roestvrijstaal niet krasvast. Een spoelbak is een gebruiksvoorwerp en krassen kunnen derhalve niet voorkomen worden.

Roestaanslag

In sommige gevallen kan het voorkomen dat kleine bruine puntjes roest door invloeden van buitenaf op het roestvrijstaal zichtbaar zijn. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld ijzerdeeltjes die in het leidingwater zitten, wat vaker voorkomt in nieuwbouwwijken en bij verbouwingen. Deze puntjes zitten op het materiaal en niet in het materiaal. Deze aanslag is te verwijderen met behulp van een vloeibaar schuurmiddel (bijv. CIF cream) of Staalfix en een schuursponsje.

Wat is af te raden?

Zuurhoudende en chemische producten zoals o.a. afvoertopstoppers, tegel- en cementreinigers, soldeervloeistof, chloor, zoutzuur en zilverpoets kunnen het materiaal onherstelbaar beschadigen en vlekken veroorzaken. Verwijder deze agressieve stoffen direct met veel water. Dit geldt overigens ook voor onze Retro- en stenen spoelbakken. Vlekken als gevolg van deze middelen vallen niet onder garantie.



De keukens die werkt.