

Gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies

Quartsiet en quartsteen

Wij adviseren onderstaand gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies goed door te lezen en op te volgen.

Eigenschappen

Quartsiet en Quartssteen zijn een combinatie van korrels natuursteen, bindend hars en pigment. Door het productieproces van Quartsiet en Quartssteen is het niet poreus en zeer onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. De keukenbladen zijn zeer hard en hebben een natuurlijke uitstraling waardoor het een uitstekend alternatief is voor natuurstenen keukenbladen.

Advies vóór ingebruikname

Maak het blad vóór ingebruikname grondig schoon met Cif. Wrijf echter de eerste 24 uur niet over de naden, om de gebruikte kit goed te laten drogen.

Onderhoudsadvies

- Voor het dagelijks onderhoud van het werkblad, is afnemen met een vochtige doek (eventueel met een sopje) voldoende. Belangrijk: goed droogwrijven met een schone doek.
- Vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) behandelen met onverdunde groene Dreft. Dit even laten intrekken en met een doekje of eventueel een zachte nylonborstel schoonmaken. Erna grondig naspoelen met water. Vervolgens goed nadrogen. Zijn niet alle hardnekkige vlekken weg, dan dit na 2 à 3 dagen herhalen. Deze behandeling is niet voor het dagelijks onderhoud van het werkblad.
- Ingetrokken plekken of vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift verwijderen met aceton. Direct erna grondig naspoelen met water en nadrogen.
- Kalkvlekken verwijderen met schoonmaakazijn of een huishoudelijke ontkalker. Direct daarna grondig naspoelen met water en goed nadrogen. Pas hierbij op met marmeren en aluminiumoppervlakken.



Gebruiksaanwijzingen

- Verwijder vlekken, vuil en vet direct van het blad.
- Ga nooit op het werkblad zitten of staan, dit kan breuk veroorzaken.
- Hoewel Quartsiet en Quartssteen redelijk hittebestendig zijn, adviseren wij om altijd onderzetters te gebruiken voor pannen die direct van de kookplaat komen. Voorkom hitte tegen de achterwand en plinten. Wees tevens voorzichtig met hete apparaten; vaak zijn ze heter dan verwacht.
- Laat de onderbouwvaatwasser niet met geopende deur uitdampen.
- Al zijn Quartsiet en Quartssteen harde materialen, werk standaard met snijplanken en snij nooit rechtstreeks op het blad. Niet alleen om het risico op krassen volledig uit te sluiten, maar ook omdat de messen anders bot worden.
- Vermijd het contact met chemicaliën en alkalische middelen waarmee je in ieder geval het contact met het werkblad moet voorkomen. Alkalische middelen zijn onder andere alle gootsteenontstoppers, ovenreinigers, vaatwassertabletten, middelen met chloor en bleek, (verf)oplosmiddelen enz. Deze middelen hebben een nadelig effect op de kleuropigmenten en kunnen de kleur zelfs onherstelbaar laten verdwijnen.

Garantie

Dit product is met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor kwaliteit gemaakt en op mogelijke gebreken gecontroleerd. Kijk in de garantiebepalingen voor de garantievoorzettingen van dit product.

Niet onder garantie vallen:

- Gebreken ten gevolge van verkeerde of onzorgvuldige montage, gebruik van verkeerde montage materialen indien u zelf de montage heeft verzorgd. Zie hiervoor ook het montagevoorschrift.
- Gebruiksschade o.a. veroorzaakt door mechanische of thermische belasting.
- Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, verwaarlozing, onjuist of onoordeelkundig gebruik of behandeling dan wel gebruik dat niet overeenkomt met gangbaar, huishoudelijk gebruik.
- Eigenschappen die van nature in het materiaal voorkomen.



Roestvrijstalen spoelbakken

Reinigen

Roestvrijstalen spoelbakken kunnen het beste gereinigd worden met behulp van een vloeibaar schuurmiddel (bijv. CIF cream) en een sponsje of (huishoud)-afwasborstel. Hiermee kan ook eventuele bruine aanslag op de bodem van de bak verwijderd worden.

Krassen

Ondanks dat roestvrijstaal een uitermate duurzaam product is, is roestvrijstaal niet krasvast. Een spoelbak is een gebruiksvoorwerp en krassen kunnen derhalve niet voorkomen worden.

Roestaanslag

In sommige gevallen kan het voorkomen dat kleine bruine puntjes roest door invloeden van buitenaf op het roestvrijstaal zichtbaar zijn. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld ijzerdeeltjes die in het leidingwater zitten, wat vaker voorkomt in nieuwbouwwijken en bij verbouwingen. Deze puntjes zitten op het materiaal en niet in het materiaal. Deze aanslag is te verwijderen met behulp van een vloeibaar schuurmiddel (bijv. CIF cream) of Staalfix en een schuursponsje.

Wat is af te raden?

Zuurhoudende en chemische producten zoals o.a. afvoerontstoppers, tegel- en cementreinigers, soldeervloeistof, chloor, zoutzuur en zilverpoets kunnen het materiaal onherstelbaar beschadigen en vlekken veroorzaken. Verwijder deze agressieve stoffen direct met veel water. Dit geldt overigens ook voor onze Retro- en stenen spoelbakken. Vlekken als gevolg van deze middelen vallen niet onder garantie.



De keukens die werkt.